

ROLOS DE LONAS PARA SOMBREAMENTO DE TOLDOS E IMPERMEÁVEIS, PARA EMPRESAS E PARTICULRES.

COMERCIALIZAMOS NO VALOR DA FÁBRICA E DO MERCADO SUL AFRICANO EM ANGOLA.

Uma revolução na evolução de todas as PROTECÇÃO DO TEMPO.

As coberturas de sombra líquida oferece o máximo em todas as condições meteorológicas proteção contra os elementos agressivos do sol, chuva, granizo, neve e vento.

Coberturas IMANOVA, está disponível em uma variedade de cores atraentes e este tecido elegante e prático irá melhorar a aparência de seu entorno ao ar livre, enquanto transformar e proteger seus ativos mais valiosos.

Após 10 anos de extensa pesquisa e testes, **Coberturas IMANOVA** foi desenvolvido como resultado do contínuo compromisso com a nossa política de Investigação e Desenvolvimento.

Nossas coberturas tem crescido em popularidade desde o seu lançamento em 2000 e tem um nicho de mercado em estruturas:

- TOLDOS PARA ESTACIONAMENTO E LAZER
- COBERTURAS PARA PERGOLAS-HORIZONTAL E ENTRELAÇADA
- VELAS
- COBERTURA PARA PISCINAS
- ESTUFAS, AGRICULTURA E MUITO MAIS!

As coberturas possuem muitas aplicações comerciais e domésticas:

Veículo

Lotes de carro industrial e comercial, carports, parques de barco, baías de lavagem de carros, áreas de estacionamento com manobrista, veículo, barco e capas de reboque.

• Esportes e Recreação

proteção contra chuva para intervalos de condução de golfe, ténis, futebol, rugby, instalações atléticas e função.

Decoração arquitectónica e Enhancement

Toldos, velas de sombra e sombra para restaurantes ao ar livre, centros comerciais, bares, passeios, paragens de autocarro e aprimoramento de construção especializada.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
TELA DE MASSA GAMA	gramas por metro quadrado	190-200 gsm
BURST típicas variam FORÇA	(SABS 1703: 2003)	240-270 kPa
Mínimos de razão de ruptura especificada	kPa por grama de tecido (SABS 1703: 2003)	1.20
Razão de ruptura MÉDIA	kPa por grama de tecido	1,35
BURST típicas variam FORÇA	(AS 2001.2.4-1990 método B)	2100-2500 kPa
BURST FORCE BALL 25,4 AÇO	(AS 2001.2.19-1988)	1200 N
SIGNIFICA RUPTURA FORÇA - TRAMA	(AS 2001.2.3.1-2001)	900 N
SIGNIFICA RUPTURA FORÇA - WARP	(AS 2001.2.3.1-2001)	450 N
TESTES túnel de vento	realizado pela CSIR (SA) (capacidade máxima de LSWT)	> 200 km / hora
GARANTIA LIMITADA contra a deg	10 anos	

Rolo de sombreamento 50m Padrão Standard - comprimentos de corte à medida Rolo Impermeável 33m Padrão Standard, comprimentos de corte à medida-

-Proteção à prova de água 100% disponível em todas as cores das coberturas de sombreamento.

CORES E GAMA

COBERTURAS PAR SOMBREAMENT O IMANOVA	COR	SOMBRA FACTOR	BLOCO UV FORA %
Azul Real		92	95
Azul marinho		92	95
Carvão		94	95
Prata ou cinza		92	95
Chuva Verde floresta		92	95
Turquesa		92	95
Creme/Beije		92	95
Arizona		92	95
Terracota		92	95
Rust ouro		92	95
Vermelho		92	95
Amarelo		92	95
Preto		95	96
Chocolate		92	93
COBERTURAS E TIPOS	COR	SOMBRA FACTOR %	UV bloquear %
Bege / Brown	47年1月1日 - 17日 -	65	90
Branco azulado		60	87
2 tom azul		75	83

Verde 2 Tons		70	86
COBERTURAS PAR SOMBREAMENT O IMANOVA	COR	SOMBRA FACTOR	UV bloquear %
Amoreira		92	95
Laguna azul		92	96
Grama verde		92	95
Névoa verde		92	95
Bush, Khaki		89	93
Acácia		80	95
champanhe		92	95
Branco		86	92